

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CS 3003

2 W
4 W
6 W

100 V



DESCRIPTION

- Haut-parleurs métalliques à encastrer dans tous types de faux plafonds
- Fixation ultra rapide par système à ressort

CARACTÉRISTIQUES

CS 3003 BL – CS 3003 N CS 3003 C – CS 3003 O

Type	Haut-parleur de plafond
Matière	Métal
Coloris	Blanc, Noir, Chromé, Or
Haut-parleur	Ø 76 mm - 8 Ω
Pression Acoustique	90 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	100 - 12 000 Hz
Angle couvert	180°
Surface couverte	à 3 m de haut 30 m ²
Puissance ligne 100 V	6 - 4 - 2 W RMS
Impédances 100 V	1,7 / 2,5 / 5 KΩ
Branchement	Sur bornier à vis
Dimensions (Ø x h)	Ø 105 x 72 mm
Poids	0,52 kg
Diamètre encastrement	Ø 85 mm

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Haut-parleur plafond Blanc	CS 3003 BL (code 00051)
Haut-parleur plafond Noir	CS 3003 N (code 00052)
Haut-parleur plafond Chromé	CS 3003 C (code 00053)
Haut-parleur plafond Or	CS 3003 O (code 00054)

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-443K

1,5 W
3 W
6 W

100 V

IP64



DESCRIPTION

- Haut-parleur à encastrer mur/plafond
- Montage rapide pour plafonds épaisseur 2-20 mm
- Waterproof (IP64)

CARACTÉRISTIQUES

CSL-443K

Type	Haut-parleur à encastrer
Matière	ABS + grille métal
Coloris	Blanc
Haut-parleur	Ø 80 mm - 8 Ω
Pression Acoustique	87 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	140 - 20 000 Hz
Puissance ligne 100 V	6 - 3 - 1,5 W
Impédance 100 V	1,7 / 3,3 / 6,6 KΩ
Dimensions (Ø x h)	140 x 130 mm
Branchement	Sur fils
Poids	0,800 kg
Diamètre encastrement	Ø 125 mm
Étanchéité	IP64

DÉSIGNATION MODÈLE

Haut-parleur de plafond CSL-443K
(code 02015)